



## NASTRO K-FLEX ALU AA CW

Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio o da un rivestimento siliconato in polietilene Blu. Versione Cold Weather (per basse temperature).

## SPECIFICHE TECNICHE

### FORZA D'ADESIONE ALL'ACCIAIO

15 N/25mm (PSTC-101 / ASTM D 3330)

### ALLUNGAMENTO

3,0 % (PSTC-131 / ASTM D 3759)

### TACK ROLLING BALL

5 cm (PSTC-6 / ASTM D 3121)

### RESISTENZA ALLA TRAZIONE

AA 130 CW 40 N/25mm  
AA 130 PLUS CW 45 N/25mm  
AA 140 CW 55 N/25mm  
(PSTC-131 / ASTM D 3759)

### SPESSORE TOTALE

AA 130 CW 60 Micron  
AA 130 PLUS CW 70 Micron  
AA 140 CW 80 Micron

### SPESSORE SUPPORTO

AA 130 CW 25 Micron  
AA 130 PLUS CW 30 Micron  
AA 140 CW 40 Micron  
(PSTC-133 / ASTM D 3652)

### LUNGHEZZA

50 m

### TEMPERATURA DI SERVIZIO

-35 ~ +120 °C

### SPESSORI

25 - 30 - 40 Micron

### LARGHEZZE

50 - 75 - 100 mm

AA 140 CW 80 MICRON  
(PSTC-133 / ASTM D 3652)

## CONTATTACI PER MAGGIOR INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONTATTACI