



## NASTRO K-FLEX ALU AR CW

Nastro in alluminio retinato, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio. Versione Cold Weather (per basse temperature).

## SPECIFICHE TECNICHE

### FORZA D'ADESIONE ALL'ACCIAIO

15 N/25mm (PSTC-101 / ASTM D 3330)

### ALLUNGAMENTO

3,0% (PSTC-131 / ASTM D 3759)

### TACK ROLLING BALL

5 cm (PSTC-6 / ASTM D 3121)

### RESISTENZA ALLA TRAZIONE

ALU AR 107 CW TAPE 100 N/25mm  
ALU AR 107 PLUS CW TAPE 120 N/25mm  
(PSTC-131 / ASTM D 3759)

### SPESSORE TOTALE

ALU AR 107 CW TAPE 83 Micron  
ALU AR 107 PLUS CW TAPE 90 Micron  
(PSTC-133 / ASTM D 3652)

### SPESSORE SUPPORTO

ALU AR 107 CW TAPE 43 Micron  
ALU AR 107 PLUS CW TAPE 50 Micron  
(PSTC-133 / ASTM D 3652)

### LUNGHEZZA

50 m

### TEMPERATURA DI SERVIZIO

-30 ~ +120 °C

### SPESSORI

43 - 50 Micron

### LARGHEZZE

50 - 75 - 100 mm

## **CONTATTACI PER MAGGIOR INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

CONTATTACI