



NASTRO K-FLEX PVC AT 070 ADESIVO

Nastro in PVC plastificato rivestito con un adesivo a base di gomma. È altamente adattabile e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e all'umidità. Non contiene sostanze dannose per il corpo umano, come il piombo e il cadmio.

SPECIFICHE TECNICHE

FORZA D'ADESIONE ALL'ACCIAIO

1,5 N/cm (ASTM-D-1000)

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

200 % (ASTM-D-1000)

ALTEZZA

25 - 38 - -50 mm

LUNGHEZZA

25 m

BIFENILE POLIBROMURATO

<10 ppm (US EPA3540C)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

20 N/cm (ASTM-D-1000)

FORZA D'ADESIONE AL SOSTEGNO

1,5 N/cm (ASTM-D-1000)

RESISTENZA ALLA FIAMMA

<2 s (ASTM-D-1000)

CONFORME AL LEED

<30 ppm (US EPA3052)

MERCURIO, CROMO

<10 ppm (US EPA3060A)

TEMPERATURA DI SERVIZIO

80 °C (ASTM-D-1000)

SPESSORE TOTALE

0,13 mm (ASTM-D-1000)

VOLTAGE RESISTANCE

600 V (UL510)

CONTATTACI PER MAGGIOR INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

CONTATTACI