

InnenGrund

Fondo pigmentato uniformante e consolidante per interni



Descrizione del Prodotto

Introduzione	Speciale pittura di fondo per interni, con tecnologia EBS (Emulsified Binding System) che combina l'ottimo potere di adesione con la capacità di penetrare e consolidare i supporti, sia nuovi che leggermente spolveranti. InnenGrund uniforma l'assorbimento dei supporti su cui è applicato, migliorando la resa estetica delle finiture successive. InnenGrund è ideale come fondo liscio in tinta per successive applicazioni di finiture fini, su superfici prepitturate, in cartongesso o rasature minerali.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tecnologia EBS, ottime capacità consolidanti ■ Uniforma l'assorbimento dei supporti ■ Ultrafine ■ Migliora la resa estetica delle finiture ■ Adatto a tutti i tipi di supporti
Imballaggi	Confezioni da 5 e 10 litri.
Colori	Bianco. InnenGrund è tinteggiabile con il sistema ColorExpress, in tutti i colori chiari e medi (L > 40) Per individuare eventuali errori di coloritura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto).
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: ca. 1,36 kg/l

Applicazione

Supporti idonei	Intonaci cementizi e a base calce/cemento; pannelli in cartongesso, rasature fini anche base gesso, supporti prepitturati portanti a base sia minerale che organica.
Preparazione del substrato	I supporti devono essere asciutti, puliti, portanti, esenti da sostanze distaccanti che potrebbero inibire una corretta adesione, ed essere sufficientemente induriti.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Caparol InnenGrund può essere applicato a pennello e/o con rullo a pelo corto in poliammide. E' preferibile l'applicazione a pennello.
Diluizione	20-30% con acqua.



Consumo/Resa	Circa 100 ml/m ² 10 m ² /l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. È consigliabile, nel caso di messa in tinta, miscelare bene i quantitativi globali necessari per evitare differenze di tonalità. Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa e profonda essiccazione, da gelo, condense e polverosità.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20 °C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 12 ore ed è quindi ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Subito dopo l'uso con con ragia minerale e successivamente con acqua tiepida e sapone.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l VOC.
Ulteriori informazioni	Voci di capitolato InnenGrund Applicazione a pennello o rullo in poliammide di un fondo pigmentato uniformante e consolidante per interni con tecnologia EBS. Diluibile con 20-30% di acqua. Asciutto e ricopribile dopo 12 ore. Contenuto massimo VOC 20 g/l e resa teorica di 10 mq/l.

Aggiornamento: febbraio 2021

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it