

Collare antincendio a segmenti



Dati tecnici e proprietà	
Colore	Grigio scuro
Consistenza	Striscia flessibile
Temperatura di espansione	circa 150 °C
Fattore di espansione	circa 1:8 (30 min 450°C)
Larghezza	circa 50 mm
Spessore	circa 10 mm

Descrizione generale

PROMASTOP®-Unicollar, è un collare antincendio a segmenti composto da un carter metallico in acciaio inossidabile al cui interno è presente un strato termoespandente a base di grafite. Prodotto universale data la possibilità di applicarlo su qualsiasi diametro.

Campo di applicazione

PROMASTOP®-Unicollar è testato a parete e solaio, per tutti i più comuni tipi di tubazioni plastiche come PVC, PP, PE oltre che per tubazioni incombustibili coibentate a solaio.

Vantaggi

- Universale
- Installazione facile e veloce
- Installazione priva di scarti, i segmenti avanzati possono essere utilizzati ed assemblati per altre tubazioni.

Norme di riferimento

- EN 1366-3
- EN 13501-2

Imballaggio

- Lunghezza nastro: 25 m/scatola
 - 8 scatole/cartone
- Soggetto a possibili cambiamenti.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per la sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni aggiuntive.