

TESSUTO SILICONATO 3200-1-SS

Il tessuto siliconato 3200-1-SS è un tessuto in fibra di vetro con rivestimento di silicone. I rivestimenti di silicone-caucciù sono molto resistenti a livello termico, e offrono un'ottima resistenza agli agenti chimici. I tessuti rivestiti con silicone sono estremamente flessibili e si possono cucire facilmente.

Settori di impiego principali: costruzione di compensatori, coibentazioni flessibili, protezione da saldature, protezione dal fuoco, e guarnizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE		SISTEMA METRICO		METODO DI PROVA
		unità	valore	
TRAMA		piana		
COLORE		spalmatura unilaterale di silicone grigio		
CIMOSA		nascosta		
ARMATURA		saia incrociata 1/3		
FILATO	ordito	tex	EC-9/136	DIN EN 12654
	trama		EC-9/136	
SPESSORE		mm	0,4 +/- 0,04	DIN ISO 4603/E
PESO SPECIFICO		g/mq	490 +/- 50	EN12127
NUMERO DI FILI	ordito	per cm	18,6 +/- 0,2	DIN EN 1049-2
	trama		11,0 +/- 0,1	
RESISTENZA MINIMA ALLA TRAZIONE	ordito	N/cm	1080	DIN EN 12654
	trama		640	
TEMPERATURE DI IMPIEGO		°C	-36 fino a 260	
LARGHEZZA		cm	127	DIN EN 1773
LUNGHEZZA		mt	50	
DIMENSIONI ROTOLO		mq	63,5	
IMBALLAGGIO		Tessuto avvolto sul nucleo e avvolto singolarmente in politene. Se necessario, imballato in scatola di cartone. Rotoli fissati sui pallet di legno. Pallet avvolti nella plastica.		
TRASPORTO E STOCCAGGIO		Mezzi di trasporto coperti. Deposito pulito e asciutto.		

TEKNOWOOL SUD SRL

 ANCONA // CATANIA // FIRENZE // MILANO
 MONZA // NAPOLI // ROMA // TREVISO

 NAPOLI 80146, Italy / Via Ferrante Imparato, 109
 T. +39 081 5593222 / F. +39 081 7528284

 E. infosud@teknowool.com
 P.IVA 07259340631